



abgebogenes Federende nach hinten
bent spring end to the rear

(a) x = Körnerschlag für Einbaumaß
centre point for installation dimension

(b) Lenkerbolzen vor Montage einfetten
grease torque arm bolt before assembly

(c) Federenden vor Montage einfetten
grease spring ends before assembly

(d) Dieses Aggregat kann auch als LK 15S... geliefert werden
Einbaumaße A/B 73mm kleiner Bauteilmaße in ().
This assembly is also available as LK 15S...
Installation height A/B 73mm reduced. Bracket height in ().

Auf ausreichenden Freiraum oberhalb
der Federbügel achten!
Take care of sufficient free movement
above the U-bolts!

Bitte richten Sie sich bei den Schraubenverbindungen
nach den angegebenen Anzugsmomenten.
Beachten Sie die Wartungsintervalle!

Please tighten screw connections in accordance
with the given torques.
Pay attention to the maintenance intervals!

* Einbaumaße nicht überschreiten
don't exceed installation dimensions

Aggregattyp Type	Best.Nr. Order no.	Gewicht weight ±2%	Feder/Spring Best.Nr./order no.	h	A±5	B±5							
						8t	9t	10t	12t	14t	16t		
LK 15-1400-10 P2.1	700411575	173 kg	5t: LK 1400/50 P2.1 700419073	118	351	316	313	311					
					Höhere Achslast auf Anfrage Higher axle loads on request								

LK 15-1400 P2.1

gigant

TRENKAMP & GEHLE GmbH
D-49413 Dinklage

41.350-3

Index
1